
M30 Silindirik Kapasitif Yakınlık Sensörü

BCDS-M30-N11N30-S124 serisi · Algılama Mesafesi: 30mm (gömülemez) · Çalışma Gerilimi: 10...30VDC(±%10)

IP67
Koruma Sınıfı



①



②

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ **30mm (gömülemez)**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **10...30VDC(±%10)**
ANAHTARLAMA FREK. **100Hz**	ORTAM SICAKLIĞI **-25...70°C**
GÖVDE **M30*1.5mm**	KORUMA SINIFI **IP67**

ÖZELLİKLER

- Hassasiyet ayarı için potansiyometre
- Metal olmayan nesneleri algılama
- Metal olmayan nesnelerin algılanması nesnenin dielektrik sabitine bağlıdır

MODEL KODLARI

Çıkış Tipi	①	②
NPN N.O	**BCDS-M30-N11N30-S124** SKU 10102761	**BCDP-M30-N11N30-S124** SKU 10102765
NPN N.C	**BCDS-M30-N21N30-S124** SKU 10102762	**BCDP-M30-N21N30-S124** SKU 10102766
PNP N.O	**BCDS-M30-P11N30-S124** SKU 10102763	**BCDP-M30-P11N30-S124** SKU 10102767
PNP N.C	**BCDS-M30-P21N30-S124** SKU 10102764	**BCDP-M30-P21N30-S124** SKU 10102768


TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde yapısı	M30*1.5mm
Algılama mesafesi	30mm (gömülemez)
Anahtarlama frekansı	100Hz
Çalışma gerilimi	10...30VDC(±%10)
Gerilim düşümü	≤2VDC
Yük akımı	200mA
Yüksüz akım	≤10mA(24V)
Histerezis	<%15(Sr)
Tekrarlanabilirlik	<%5.0(Sr)
Anahtar koruması	Kısa devre koruması, ters polarite koruması, enerji verme koruması

LED gösterge	Var (algılamada LED yanar)
Ortam sıcaklığı	-25...70°C
Koruma sınıfı	IP67
Gövde malzemesi	①: Pirinç, nikel kaplama ②: PBT
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	M12 konnektör
Aksesuar	M12 4 pin konnektörlü kablo

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

M30X90 Connector ①



Tüm ölçüler mm cinsindendir.