M12 Silindirik Endüktif Yakınlık Sensörü

BIDS-M12-A14F2.0-A14F4.0-A24F2.0-A24F4.0-A14N4.0-A24N4.0-U15F2.0-U15F4.0-U25F2.0-U25F4.0-U15N4.0-U25N4.0-PC2 serisi · Anahtarlama Frek.: 25Hz/25Hz AC; 40Hz DC · Ortam Sıcaklığı: -25...70°C

IP67
Koruma Sınıfı



①②



③

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ANAHTARLAMA FREK. **25Hz/25Hz AC; 40Hz DC**	ORTAM SICAKLIĞI **-25...70°C**
GÖVDE **M12*1mm**	KORUMA SINIFI **IP67**

ÖZELLİKLER

- Yüksek parazit bağışıklığı
- Çoklu bağlantı seçeneği

MODEL KODLARI


Çıkış Tipi	①	②	③
AC tipi — 20...250V AC · 25Hz			
N.O	BIDS-M12-A14F2.0-PC2 SKU 10103404	BIDS-M12-A14F4.0-PC2 SKU 10103561	BIDS-M12-A14N4.0-PC2 SKU 10103565
N.C	BIDS-M12-A24F2.0-PC2 SKU 10103405	BIDS-M12-A24F4.0-PC2 SKU 10103562	BIDS-M12-A24N4.0-PC2 SKU 10103566
AC/DC tipi — 20...250V AC/DC · 25Hz AC; 40Hz DC			
N.O	BIDS-M12-U15F2.0-PC2 SKU 10103406	BIDS-M12-U15F4.0-PC2 SKU 10103563	BIDS-M12-U15N4.0-PC2 SKU 10103567
N.C	BIDS-M12-U25F2.0-PC2 SKU 10103407	BIDS-M12-U25F4.0-PC2 SKU 10103564	BIDS-M12-U25N4.0-PC2 SKU 10103568

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde yapısı	M12*1mm
Algılama mesafesi	①: 2mm (gömme) ②: 4mm (gömme) ③: 4mm (gömülemez)
Anahtarlama frekansı	AC: 25Hz · AC/DC: 25Hz AC; 40Hz DC
Çalışma gerilimi	AC: 20...250V AC · AC/DC: 20...250V AC/DC
Gerilim düşümü	≤8V AC/≤10V AC,8V DC
Yük akımı	Maks. yük: 400mA; min. yük: 5mA
Artık sinyal	≤1.8mA/≤2.5mA
Histerezis	<%15(Sr)

Tekrarlanabilirlik	<%1.0(Sr)
Anahtar koruması	Ters polarite koruması, enerji verme koruması
LED gösterge	Var (algılamada LED yanar)
Ortam sıcaklığı	-25...70°C
Koruma sınıfı	IP67
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplama
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	2 m PVC kablo, 3*0.35mm²
Aksesuar	Yok

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ



Tüm ölçüler mm cinsindendir.