M30 Silindirik Endüktif Yakınlık Sensörü

BIDS-M30-N31N15-N31N25-P31N15-P31N25-PC2-S serisi · Çalışma Gerilimi: 10...30VDC · Anahtarlama Frek.: 300Hz / 150Hz

IP67
Koruma Sınıfı



①② ③④

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA GERİLİMİ **10...30VDC**	ANAHTARLAMA FREK. **300Hz / 150Hz**
ORTAM SICAKLIĞI **-25...70°C**	GÖVDE **M30*1.5mm**
KORUMA SINIFI **IP67**	

ÖZELLİKLER

- Gömülemez montaj
- Yüksek parazit bağışıklığı
- Çoklu bağlantı seçeneği

MODEL KODLARI

Çıkış Tipi	①	②	③	④
NPN N.O+N.C	BIDS-M30-N31N15-PC2 SKU 10104142	BIDS-M30-N31N25-PC2 SKU 10104309	BIDS-M30-N31N15-PC2-S SKU 10104144	BIDS-M30-N31N25-PC2-S SKU 10104311
PNP N.O+N.C	BIDS-M30-P31N15-PC2 SKU 10104143	BIDS-M30-P31N25-PC2 SKU 10104310	BIDS-M30-P31N15-PC2-S SKU 10104145	BIDS-M30-P31N25-PC2-S SKU 10104312

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde yapısı	M30*1.5mm
Algılama mesafesi	①: 15mm (gömülemez) ②: 25mm (gömülemez) ③: 15mm (gömülemez) ④: 25mm (gömülemez)
Anahtarlama frekansı	①: 300Hz ②: 150Hz ③: 300Hz ④: 150Hz
Çalışma gerilimi	10...30VDC
Anahtar koruması	Kısa devre koruması, ters polarite koruması, enerji verme koruması
Ortam sıcaklığı	-25...70°C
Koruma sınıfı	IP67

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ



Tüm ölçüler mm cinsindendir.