M18 Silindirik Endüktif Yakınlık Sensörü

BIDW-M18-N16-UC2-S-S124 serisi · Algılama Mesafesi: 16mm (gömülemez) · Çalışma Gerilimi: 10...30VDC(±%10)

IP67
Koruma Sınıfı



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ **16mm (gömülemez)**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **10...30VDC(±%10)**
ANAHTARLAMA FREK. **500Hz**	ORTAM SICAKLIĞI **-40...85°C**
GÖVDE **M18*1mm**	KORUMA SINIFI **IP67**

ÖZELLİKLER

- Düşük sıcaklık dayanımı
- Soğuk hava deposu ve çok soğuk ortamlar için uygun
- -40°C...85°C

MODEL KODLARI

Çıkış Tipi	①	②	③	④
NPN N.O	**BIDW-M18-N11N16-UC2** SKU 10103899	**BIDW-M18-N11N16-UC2-S** SKU 10103903	**BIDW-M18-N11N16-S124** SKU 10103907	**BIDW-M18-N11N16-S124-S** SKU 10103911
NPN N.C	**BIDW-M18-N21N16-UC2** SKU 10103900	**BIDW-M18-N21N16-UC2-S** SKU 10103904	**BIDW-M18-N21N16-S124** SKU 10103908	**BIDW-M18-N21N16-S124-S** SKU 10103912
PNP N.O	**BIDW-M18-P11N16-UC2** SKU 10103901	**BIDW-M18-P11N16-UC2-S** SKU 10103905	**BIDW-M18-P11N16-S124** SKU 10103909	**BIDW-M18-P11N16-S124-S** SKU 10103913
PNP N.C	**BIDW-M18-P21N16-UC2** SKU 10103902	**BIDW-M18-P21N16-UC2-S** SKU 10103906	**BIDW-M18-P21N16-S124** SKU 10103910	**BIDW-M18-P21N16-S124-S** SKU 10103914

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde yapısı	M18*1mm
Algılama mesafesi	16mm (gömülemez)
Anahtarlama frekansı	500Hz
Çalışma gerilimi	10...30VDC(±%10)
Gerilim düşümü	≤2.0V
Yük akımı	200mA
Kaçak akım	≤0.01mA
Yüksüz akım	≤10mA(24V)
Histerezis	<%15(Sr)
Tekrarlanabilirlik	<%1.0(Sr)
Anahtar koruması	Kısa devre koruması, ters polarite koruması, enerji verme koruması
LED gösterge	Var (algılamada LED yanar)

Ortam sıcaklığı	-40...85°C
Koruma sınıfı	IP67
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplama
Algılama yüzeyi malzemesi	POM
Bağlantı	①: 2 m PUR kablo, 3*0.35mm² ②: 2 m PUR kablo, 3*0.35mm² ③: M12 konnektör ④: M12 konnektör
Aksesuar	①: Yok ②: Yok ③: M12 4 pin konnektörlü kablo ④: M12 4 pin konnektörlü kablo

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ



Tüm ölçüler mm cinsindendir.